



NATURA



PRK908 - ALTAY



PRK506 - MERIC



PRK504 - SELGE



PRK912 - SOLARO



PRK902 - TIBER



PRK501 - TREND OAK

Generali




Caratteristica	Valore
Composizione	Pavimento in laminato
Destinazione d'uso	Rivestimenti per interno
Classe di abrasione	AC5

Dimensioni

Caratteristica	Valore
Dimensioni	1200 x 191 x 8 mm
Mq Confezione	1,83 mq
Mq Pallet	109,80 mq

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica	Norma	Valore	Valore	Valore
Resistenza all'Abrasiono	Cicli	EN438	Cicli≥6000	Cicli: 6500
Classificazione	Classe	EN13329	--	AC5 Classe 23/33
Levigatura della superficie	%	EN13329	FW concavo≤0,15%	FW concavo≤0,15%
Stabilità Superficiale	N/mm2	EN13329	AC5≥1,25 N/mm2	AC5≥1,25N/mm2
Resistenza ai graffi	N	EN438	>3,5 N	5 N
Resistenza alla sedia a rotelle	Cicli	EN425	25000 Devir (nessun danno)	25000 Devir (nessun danno)
Resistenza ai piedi dei mobili	---	EN424	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile
Resistenza ai contenitori caldi	Classe	EN13329	Classe 4	Classe 5
Resistenza al Vapore Acqueo	Classe	EN13329	Classe 4	Classe 5
Resistenza alle macchie	Classe	EN13329	Classe 5	Classe 5
Immersione in acqua per 24 ore	---	EN13329	<%15	8mm: 13%
Densità	kg/M3	EN323	850-900 KG/M3	850-900 KG/M3
Resistenza alla torsione	N/mm2	EN317	> 40 n/mm2	45 n/mm2
Resistenza alla trazione	N/mm2	EN319	≥1,2 N/mm2	8 mm 1,40 n/mm2
Test d'impatto della piccola sfera	N	EN13329	≥15 N	8 mm 17 N
Test d'impatto della grande sfera	mm	EN13329	≥1000 mm	8 mm 1600 mm
Rilascio di formaldeide	m/m3	TS EN 717-1	Classe E0	0,005- Classe E0
Resistenza al fuoco	---	EN13501-1	---	Cfl-s1
Certificato Epd	---	EN14025	---	Certificato Epd
Certificato Antibatterico	---	ISO22196	---	Certificato Antibatterico
Certificato Blue Angel	---	DE-UZ 176	---	Certificato Blue Angel
Classe emissione Voc	---	DE-UZ 176	---	A+





Ridisegna il tuo ambiente.

Le nostre collezioni vengono scelte accuratamente per creare ambienti unici e con uno stile inconfondibile.

BE SOCIAL :



Recapiti

Tel: +39 0882 42 08 56
Email: info@rgdistribution.com

Indirizzo

S.P. 31 (Strada per Ripalta) snc
71010 - San Paolo di Civitate
FG